



GMW

Geräte | Material | Werkzeuge für Papierrestauratoren

Equipment | Materials for paper conservators and binders

Eine Marke der Wilhelm Leo's Nachfolger GmbH

D-72669 Unterensingen | Seerosenstraße 9 | phone +49 70 22-217 20-212 | fax +49 70 22-2 62 9110

gmw@gmw-gabikleindorfer.de | www.gmw-gabikleindorfer.de

Technisches Datenblatt

Technisches Datenblatt: Hollytex dick

Technical Data Sheet: Hollytex thick

Erstellt am: 01.10.2016

Überarbeitet am: 01.10.2016

Version: 1.0

Druckdatum: 18.04.2017

	Wert <i>Target Value</i>	Einheit <i>Unit</i>	Toleranz <i>Tolerance</i>
Zusammensetzung <i>Composition</i>	Spinnvlies, Polyester <i>Spun-bounded Polyester</i>		
Grundgewicht <i>Basic weight</i>	81,1	g/m ²	
Dicke <i>Thickness</i>	0,13	mm	
Rapidity	---	mls/min	
Frazier-Permeabilität <i>Frazier permeability</i>	160	l/m ² /s 196 Pa	
Höchstzugkraft längs <i>Tensile strength MD</i>	5253,9	N/m	
Höchstzugkraft quer <i>Tensile strength CD</i>	3677,8	N/m	
Reißfestigkeit, nass <i>Burst, wet</i>	---	cm	
Micron Rating <i>Micron rating</i>	11,0	micron	

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 01.10.2016

Überarbeitet am: 01.10.2016

Druckdatum:

*Alle Zahlenangaben stellen Mittelwerte dar, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.
All numbers represent average values which are subjected to normal production tolerances.*